

# PANNELLO BASIC

RECINZIONE COMPOSTA DA **PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI** CON **PALI TUBOLARI A SEZIONE TONDA**. COMPRESI ACCESSORI DI FISSAGGIO.



## Pannelli

Pannelli elettrosaldati provvisti di nervature orizzontali di rinforzo per conferire una maggiore rigidità. Zincati a caldo e rivestiti in poliestere. Muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Larghezza 2000 mm. Maglia 55x200 mm. Maglia nervature orizzontali 100x50 mm. Diametro filo diam. 4,00 mm. Colore verde RAL 6005. Disponibili in cinque altezze: 103/123/153/173/203.



## Pali

Pali in lamiera di acciaio a sezione tonda diametro 48 mm, zincati a caldo internamente ed esternamente con rivestimento finale in poliestere, verde RAL 6005, completi di tappo in plastica all'estremità.



## Accessori

Collari di partenza ed intermedi diametro 48 mm. Zincati e plastificati H 100 n°2 collari doppi, H 120/150 n°3 collari, H 170/200 n°4 collari.



## Posa e Recinzione

La recinzione viene posata sul terreno con dei plinti in calcestruzzo, su muretti forati e su muretti con piastre e tasselli ad interasse di 210 cm c.ca.



fig.1

