

# PANNELLO ROYAL

RECINZIONE COMPOSTA DA **PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI** CON **PALI TUBOLARI QUADRI** E RELATIVI ACCESSORI DI FISSAGGIO.



## Pannelli

Pannelli elettrosaldati provvisti di nervature orizzontali di rinforzo per conferire una maggiore rigidità. Zincati a caldo e rivestiti in poliestere. Muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Larghezza 2500 mm. Maglia 50x200 mm. Maglia nervature orizzontali 100x50 mm. Diametro filo siam. 5,00 mm. Colore verde RAL 6005. [Disponibile L 2000 e di altre colorazioni RAL su richiesta]. Disponibili in sei altezze: 103/123/153/173/203/243.



## Pali

Pali in lamiera di acciaio a sezione quadra 60x60x1,50 mm zincati a caldo con rivestimento finale in poliestere, verde RAL 6005, completi di tappo in plastica ed inserti per il fissaggio dei pannelli.



## Accessori

Giunti in poliamide, viti autoperforanti e copribulloni.



## Posa e Recinzione

La recinzione viene posata sul terreno con dei plinti in calcestruzzo, su muretti forati e su muretti con piastre e tasselli ad interasse di 253 cm c.ca.

