

PANNELLO SUPER SPORT

A NORMA UNI

RECINZIONE COMPOSTA DA **PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI** CON **PALI TUBOLARI TRAVERSI DI IRRIGIDIMENTO** E ACCESSORI DI FISSAGGIO.



Pannelli

Pannelli elettrosaldati, muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Zincati a caldo e rivestiti in poliestere. L=250 cm. Maglia: 200x50 mm realizzata con doppi filari orizzontali diametro 8,00 mm e filari verticali diametro 6,00 mm. Colore: verde RAL 6005. Altre colorazioni RAL su richiesta. Disponibili in otto altezze: 103/123/143/163/183/203/223/243.



Pali

Profilo 60x120x4 mm e traversi di irrigidimento a sezione quadra 60x60x3 mm.



Accessori

Giunti in poliammide, bulloni in acciaio inox a testa bombata e copribulloni. Speciali graffe in acciaio inox per agganciare 2 pannelli in corrispondenza degli angoli.



Posa e Recinzione

La recinzione viene posata su muretti forati o su muretti con piastre e tasselli ad interasse di 253 cm c.ca. Su richiesta Bavolet. La recinzione rispetta la normativa UNI 13200-3.



fig.1

